KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ADVANCE RANGE CH150

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x600
ABMESSUNG	720x770x1470/1930h

CH150 bietet eine **hohe Beladungskapazität** auf nur **720 mm** Breite und ist die ideale Lösung für Küchen, die Platz sparen möchten, ohne auf Vielseitigkeit zu verzichten. Sie wäscht großes Spülgut, Brotkörbe, GN 1/1- und 600×400-Behälter und erreicht bis zu **1320 Teller/Stunde** . Die Hochleistungspumpe und die speziellen Spülarme garantieren perfekte Ergebnisse selbst bei hartnäckigem Schmutz. Das **PUSH TO START** -System verhindert versehentliche Starts und spart Energie durch Vermeidung von Wärmeverlusten. Das **ADVANCE** -Bedienfeld bietet 4 Spülzyklen und einen automatischen Ablauf (mit Pumpe). Das Display zeigt Temperaturen von Tank und Boiler, **Diagnosemeldungen** , Warnungen und den Maschinenstatus über die Taste **SMART START** . Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Parametereinstellung und die Aktivierung des **Thermostop** . Der **integrierte Doppel-Dosierer** für Reinigungsmittel und Klarspüler sorgt für Hygiene und Einsparung. CH150 ist aus **Edelstahl AISI 304** gefertigt und auf maximale Zuverlässigkeit und einfache Wartung ausgelegt.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ADVANCE RANGE CH150
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	720x770x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 60
max. Ø Teller	400mm
H maximal Topf	395mm
LT Brotkorb	60 (H=400mm)
Backformen	GN1/1 - 60x40
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	1,34kW / 1,8Hp
Gesamtleistung / Strom	6,74 kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Korb für Tabletts 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Fernbedienung mit LCD-Display	●
System "Energy Pro Green"	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

CH150



CERTIFIED

ON REQUEST